

公称压力(Py4MPa)

单位: mm

公称直径	L ₁	L ₂	L ₃	D ₀	D ₁	D ₂	f	螺孔数	螺孔直径
50	504	5	254	165	125	88	4	4	18
65	654	5	329	185	145	110	4	8	18
80	804	5	404	195	160	121	4	8	18
100	1005	6	505	230	190	150	4.5	8	23
125	1255	6	630	270	220	176	4.5	8	25
150	1505	6	755	300	250	204	4.5	8	25
175	1505	6	880	350	295	234	4.5	12	30
200	1505	6.5	1005	375	320	260	4.5	12	30
225	1505	8	1130	415	355	287	4.5	12	34
250	1505	8	1255	445	385	312	4.5	12	34
300	1505	8.5	1505	510	450	363	4.5	16	34
350	1505	10	1505	570	510	422	5	16	34
400	1505	11	1505	655	585	473	5	16	41

注:可与 DG0736, HG5016-58, JB82-59 凸肩对焊法兰配合。

若 L₁, L₂ 需大余 1505mm, 可面洽。

LZBJ

径距取压标准孔板节流装置

径距取压标准孔板节流装置由标准孔板及前后直管段组成的流量测量装置,用于石油、化学工业的流量计量部位。

□ 外形及结构安装尺寸

公称压力(Py2.5MPa)平焊法兰

单位: mm

公称直径	L ₁	L ₂	L ₃	D ₀	D ₁	D ₂	f	螺孔数	螺孔直径
50	504	5	254	165	125	88	4	4	18
65	654	5	329	185	145	110	4	8	18
80	804	5	404	195	160	121	4	8	18
100	1005	6	505	230	190	150	4.5	8	23
125	1255	6	630	270	220	176	4.5	8	25
150	1505	6	755	300	250	204	4.5	8	25
175	1505	6	880	330	280	234	4.5	12	25
200	1505	6.5	1005	360	310	260	4.5	12	25
225	1505	8	1130	395	340	287	4.5	12	30
250	1505	8	1255	425	370	312	4.5	12	30
300	1505	8.5	1505	485	430	363	4.5	16	30
350	1505	10	1505	550	490	422	5	16	34
400	1505	11	1505	610	550	473	5	16	34

注:可与 HG5012-58 凸肩平焊法兰配合。

可与 DG0746 法兰配合。

若 L₁, L₂ 需大余 1505mm, 可面洽。